

ОПИСАНИЕ

CEMTEC CWP – это смесь водоотталкивающего стеарата и других химических веществ, которые при использовании образуют внутренний барьер против воды. Также повышает пластичность раствора, снижает водопоглощение и тем самым защищает от разрушения при замерзании и оттаивании. Выпускается в виде порошка без хлоридов или в жидком виде с хлоридами для дополнительного сгущения и ускорения схватывания раствора или бетона. **CEMTEC CWP** не увеличивает содержание воздуха в растворе или бетоне. Удельная плотность – 1,12.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Снижение влагопоглощения до 60%
- Уменьшение капиллярного действия
- Снижение пропускания паров через стены и перекрытия
- Повышение обрабатываемости

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

CEMTEC CWP используется для стен фундаментов из монолитного бетона, водонепроницаемых полов, цементной штукатурки, а также в растворах для кладки кирпича и стеклоблоков.

ДОЗИРОВКА:

Добавьте **CEMTEC CWP** в бетон или раствор в следующей пропорции:

Жидкость: 1 литр на мешок цемента весом 50 кг.

Порошок: 0,5 кг на 50 кг цемента.

Добавка для известкового раствора: указанное выше количество необходимо добавлять на каждые 0,03 м³ извести, а также на каждый мешок цемента.

CEMTEC CWP хватит на 0,76 м³ бетона или раствора для укладки 1300 кирпичей.

Результаты испытаний	Коэффициент поглощения Фед. спец. SS-C-1816	Относительное поглощение	Водопоглощение при погружении	
			10 минут	24 часа
Обычный раствор	0.34	100%	1.28%	4.10%
Раствор с сухим продуктом	0.18	53%	.47%	.65%
Раствор с жидким продуктом	0.16	47%		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CEMTEC CWP одобрен для использования Администрацией ветеранов и Советом по строительным стандартам и обращениям Кливленда.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

При необходимости в бетон или раствор необходимо добавить добавку **CEMTEC CWP** для образования инертной водоотталкивающей пленки, закрывающей поры бетона и/или раствора и делающей его водоотталкивающим. Использовать в строгом соответствии с указаниями производителя Construction Material Chemical Industries.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	3,9-5,7 л жидкости или 1,8-2,7 кг порошка
УПАКОВКА	Ведро 20 л, бочка 210 л и мешки 20 кг для порошка
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

