

CEMSLIP

ФОРМОВОЧНОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ

CEMSLIP – это смесь натуральных и синтетических веществ, запускающая химическую реакцию для быстрого, легкого и чистого извлечения бетонных изделий из форм с гладкой, ровной поверхностью без пустот и дефектов. В состав входит ингибитор ржавчины для защиты металлических форм от ржавчины и коррозии, а также консервант для увеличения срока службы деревянных форм. Масло не вытекает из форм и не оставляет следов на бетонной поверхности, готовой для нанесения краски, штукатурки или других подобных материалов. Формы можно использовать повторно практически сразу.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Опалубочная смазка и очиститель форм.
- Не оставляет пятен, не смывается.
- Сокращение времени уборки.
- Устранение пустот, дефектов, наплывов бетона и раствора.
- Защита форм от ржавчины.
- Экономичность и простота в использовании.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

CEMSLIP используется для форм из металла, древесно-полимерного композита и стекловолокна, а также для поддонов и труб для крыш и колонн, для бетонных форм, облицованной фанеры и стекловолокна. CEMSLIP избавляет от необходимости дорогой очистки форм. При ежедневном применении CEMSLIP обеспечивает быструю очистку торкрет-установок, ковшей подъемников и миксеров асфальтоукладчиков. Нанесение CEMSLIP на алюминиевые и стальные окна перед бетонированием обеспечит легкое удаление раствора и/или бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификации NavDock № 56359/ 64, Спецификации Корпуса инженеров армии США CE-204, а также национальные и муниципальные спецификации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Наносится кистью, валиком или распылением. В зависимости от метода нанесения и состава опалубки, один литр покрывает от 20 до 36 м². Для опалубки с покрытием можно использовать половину объема CEMSLIP.

ГАРАНТИЯ

При использовании в соответствии со спецификациями и инструкциями по применению, CEMSLIP не окрашивает серый или белый бетон и не ухудшает сцепление покрытий, предназначенных для нанесения на бетон.

АРХИТЕКТУРНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Все формы (металл, дерево, пластик, стекловолокно и т.д.) должны быть покрыты одним слоем CEMSLIP в строгом соответствии с инструкциями производителя, компании Construction Material Chemical Industries.

РАСХОД

Обратитесь в технический отдел CMCI

УПАКОВКА

Обратитесь в технический отдел CMCI

ЦВЕТ

Обратитесь в технический отдел CMCI

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

