

CEMTEC MARLEASE

ФОРМОВОЧНОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ

CEMTEC MARLEASE — это смесь летучего углеводородного растворителя и жирных кислот, которая по своим характеристикам превосходит обычные формовочные масла. Жирные кислоты реагируют с водой в бетоне, образуя тонкий водоотталкивающий барьер, что позволяет легко снять опалубку с бетонного изделия.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовая к применению жидкость светло-коричневого цвета. Не требует разбавления.
- Легко распыляемая жидкость с низкой вязкостью.
- Требуется небольшое количество, подходит для использования с белым цементом.
- Защита от ржавчины на стальных опалубках, также может использоваться для защиты бетонных изделий.
- Сокращение времени очистки опалубки и бетона.
- Вывод воздуха, обычно скапливающегося на стыке бетона и опалубки, во время вибрации. Сокращение числа дефектов поверхности, а также отсутствие необходимости в устранении недостатков на более позднем этапе.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на металлическую, деревянную и пластиковую опалубку для быстрого, легкого и чистого извлечения бетонных изделий из форм.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Подготовка поверхности: подготовка новой опалубки не требуется. Подготовка бывшей в употреблении опалубки осуществляется следующим образом:

Стальная и пластиковая опалубка: перед нанесением CEMTEC MARLEASE необходимо удалить всю ржавчину, смазку и цементную пасту.

Деревянная опалубка: удалите остатки цементной пасты и зачистите поверхность для очистки от старого формовочного масла.

Нанесение: CEMTEC MARLEASE можно наносить кистью или тряпкой, однако лучший результат достигается при нанесении распылителем для формовочного масла. CEMTEC MARLEASE следует наносить тонким и равномерным слоем. Чрезмерное или неравномерное нанесение может негативно сказаться на бетонном покрытии. Для стальных, пластиковых или ранее обработанных деревянных опалубок достаточно одного слоя CEMTEC MARLEASE. Для новой необработанной деревянной опалубки может потребоваться второй слой, если опалубка не используется в течение 2-3 дней.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

2 года при хранении в заводской невскрытой упаковке.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

CEMTEC MARLEASE является легковоспламеняющимся (температура вспышки 41 °C). Используйте в хорошо проветриваемых помещениях и избегайте длительного контакта с кожей. Рекомендуется использовать маслостойкий защитный крем. Более подробно см. в паспорте безопасности.

РАСХОД

Площадь покрытия зависит от вида формы. Площадь покрытия новых стальных форм без ржавчины достигает 60 м²/л, а на впитывающих деревянных формах может снизиться до 10 м²/л.

УПАКОВКА

Бочки 210 л и ведра 20 л

ЦВЕТ

Обратитесь в технический отдел CMCI

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

