

CEMPROOF 100

БИТУМНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ



ОПИСАНИЕ

CEMPROOF 100 – это специально разработанное покрытие, обеспечивающее непрерывный барьер от проникновения воды и водяного пара. Защита от паров, коррозии и влаги бетонных поверхностей, резервуаров для хранения, водостоков, водосточных труб, заборов и т.д.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия и самосклеивание
- Легкое нанесение и гладкое покрытие
- Однокомпонентный и быстросохнущий
- Антикоррозийная защита и устойчивость к большинству химических веществ природного происхождения
- Соответствует стандарту ASTM C309 в качестве отвердителя
- Может использоваться в качестве грунтовки для CEMPROOF120

НАНЕСЕНИЕ

- Растворитель в составе быстро испаряется, поэтому емкости всегда должны быть закрыты.
- Можно наносить кистью, валиком или распылением.
- Следующий слой наносится после высыхания предыдущего (минимум 2 слоя)
- Перед использованием прочтите раздел «Здоровье и безопасность».

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть очищена от пыли, жира, ржавчины и т.д. Поверхность может быть слегка влажной, но не мокрой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Удельная плотность	0.90-1.0
Время высыхания на отлип	4 часа
Выдержка между слоями	24 часа
Испытание на коррозию с 3% NaCl	Устойчивость и отсутствие пузырей
Испытание на изгиб	Отсутствие растрескивания
Температура вспышки	Минимум 32 °C

РАСХОД	Бетонная поверхность: 3 м ² /л
---------------	---

УПАКОВКА	Ведра 20 литров и бочки 200 литров
-----------------	------------------------------------

ЦВЕТ	Блестящая черная жидкость
-------------	---------------------------

ХРАНЕНИЕ

Длительный срок хранения в герметично закрытой таре при температуре 5-30 °C.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Растворитель в основе выделяет горючие пары до высыхания, которые могут оказывать наркотическое действие при вдыхании или впитывании через кожу.
- Используйте защитную одежду, перчатки, маски, очки и т.д.
- Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В этих случаях выведите человека на свежий воздух, промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Курение во время нанесения строго запрещено. В закрытых помещениях при нанесении необходимо обеспечить работников дыхательными аппаратами.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие





The Trusted Brand in
**CONSTRUCTION
CHEMICALS**

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI