

CEMPROOF 120

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ БЕЗАСБЕСТОВЫЙ БИТУМНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ С ВОЛОКНОМ



ОПИСАНИЕ

CEMPROOF 120 — это тиксотропное высокопрочное самовосстанавливающееся битумное покрытие холодного нанесения с волокном для умеренных температур. Разработано для создания сплошных водонепроницаемых барьеров. Также может использоваться для ремонта рубероидной и битумной кровли.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к воде и кислотным испарениям
- Не содержит асбеста
- Однокомпонентный
- Простота нанесения
- Устойчивость к большинству химических веществ природного происхождения
- Отличная адгезия и самовосстановление
- Высокая эластичность

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Покрытие для битумной кровли. Ремонт битумной мембраны. Покрытие для подземных бетонных поверхностей
- Антикоррозионное покрытие для резервуаров для воды, труб и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельная плотность при 25 °C	0.95-1.05
Сухой остаток	60%
Волокно	Безасбестовое грубое
Время высыхания	4 часа
Испытание на изгиб	Требования BS-3416 к черной битумной краске соблюдены

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Слабые кислоты	Воздействие отсутствует
Обычное моющее средство	Воздействие отсутствует
Слабые щелочи	Воздействие отсутствует
Органический растворитель	Воздействие отсутствует

НАНЕСЕНИЕ

Может наноситься валиком или распылением. Расход покрытия составляет 1 л/м² при нанесении в два слоя. Может использоваться в качестве грунтовки для сложных оснований.

ОЧИСТКА

- Срок годности: 12 месяцев при хранении в заводских невскрытых упаковках
- Применимый стандарт: ASTM D 1227, ТИП II

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасен, не токсичен, не представляет опасности для здоровья.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	2 м ² /л при толщине сухой пленки 300 мкм
УПАКОВКА	Ведро 20 л, бочки 200 л
ЦВЕТ	Черная вязкая паста

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI