



The Trusted Brand in
**CONSTRUCTION
CHEMICALS**

CEMTEC BITCURE

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ФУНДАМЕНТОВ



ОПИСАНИЕ

CEMTEC BITCURE – это покрытие для фундаментов на основе растворителя из отвердителей, полимерной смолы и отборного окисленного битума, образующее влаго- и паронепроницаемую мембрану. Помогает обеспечить надлежащее отверждение свежеслитых бетонных поверхностей.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичная, влаго- и паронепроницаемая защитная мембрана для отверждения и защиты бетона
- Защита фундамента
- Влагостойкая мембрана.
- Отличная устойчивость к сульфатам и хлоридам.
- Грунтовка для мембраны CEMTEC BITCURE.
- Эффективное отверждение при любых температурах и влажности.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Отверждение и защита бетонных фундаментов
- Подземные сооружения
- Все виды фундаментов промышленных и коммерческих построек
- Сложные фундаменты
- Подпорные стены и стены обратной засыпки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применимый стандарт

ASTM C 309, тип I, класс B, и BS 3461, тип I и II.

Стандартные технические параметры

Удельная плотность	0.92-0.95 при 25 °C
Точка вспышки	39 °C
Время высыхания	2 часа
Интервал между слоями	24 часа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выдержите **CEMTEC BITCURE** один час, после чего очистите поверхность от сыпучих материалов и пыли. Для свежего бетона предварительная подготовка поверхности не требуется.

НАНЕСЕНИЕ

CEMTEC BITCURE можно наносить кистью, валиком, распылителем или скребком на очищенную бетонную поверхность. Рекомендуется наносить на свежесушенный бетон методом распыления. Убедитесь, в отсутствии выпотевания свежего бетона.

При необходимости нанесите второй слой **CEMTEC BITCURE** через 24 часа.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Хранить при нормальной температуре, перед использованием хорошо перемешать. После использования герметично закройте упаковку.
- **CEMTEC BITCURE** изготовлен на основе растворителя, поэтому до высыхания выделяет горючие пары, которые при вдыхании или попадании на кожу могут оказывать наркотическое действие.
- Используйте защитную одежду, перчатки, маски, очки и т.д. Храните открытую упаковку вдали от открытого пламени, искр, зажженных сигарет и ламп постоянного света. Избегайте попадания на кожу и глаза и вдыхания; при возникновении таких ситуаций выведите пострадавшего на свежий воздух, промойте пораженный участок чистой водой и вызовите медицинскую помощь. Более подробно см. в паспорте безопасности.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	Приблизительно 3,0 м ² на литр в зависимости от поверхности бетона
УПАКОВКА	Ведро объемом 20 литров и бочки объемом 200 литров
ЦВЕТ	Вязкая жидкость черного цвета

CMCI



The Trusted Brand in
**CONSTRUCTION
CHEMICALS**

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

CMCI