

ACROBOND VINYL ADHESIVE

ОПИСАНИЕ

ACROBOND VINYL ADHESIVE – это синтетический клей на основе акриловой эмульсии для крепления листов и плитки ПВХ и ковровых покрытий к бетонным и деревянным полам.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный и готовый к использованию без смешивания
- Простота нанесения с помощью стандартных инструментов и оборудования
- Отличная прочность сцепления и сопротивление отслаиванию
- Отличная устойчивость к воздействию воды и тепла
- Нанесение на одну сторону приклеиваемых материалов
- Экологичная водная основа
- Соответствует требованиям LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании)

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Клей для листов и плитки ПВХ
- Клей для дерева, фанеры, ДВП СП и т.д.
- Клей для многих типов ковровых покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Белая паста
Сухой остаток	~75%
Время схватывания	24 часа
Температура нанесения	5-40 °C

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ACROBOND VINYL ADHESIVE – это однокомпонентный клей, не требующий предварительного смешивания. Нанесите равномерный слой **ACROBOND VINYL ADHESIVE** на подготовленный пол с помощью V-образного шпателя. Расход клея составляет около 5 м²/кг. Перед укладкой виниловых листов, плитки и ковровых покрытий необходимо дать клею схватиться. Следите за тем, чтобы клей не затвердел. Виниловые листы и плитка укладываются на клей. Прокатывайте валиком в обоих направлениях для обеспечения качественного переноса клея на обратную сторону винилового или коврового покрытия.

ОЧИСТКА

- Очищайте инструменты и оборудование водой до затвердевания материала.
- **ACROBOND VINYL ADHESIVE** следует удалять с инструментов и оборудования чистой водой сразу после использования.
- Затвердевший материал можно удалить только механически.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения **ACROBOND VINYL ADHESIVE** составляет 12 месяцев при хранении в заводских, невскрытых банках при надлежащих условиях хранения. Хранение при высоких температурах может привести к увеличению вязкости продукта.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	5 м ² /кг
УПАКОВКА	Упаковка 5 кг, 20 кг и 24 кг
ЦВЕТ	Белый

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

