

CEMSEAL ACRYLIC

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ОПИСАНИЕ

CEMSEAL ACRYLIC — это однокомпонентный акриловый герметик на водной основе, предназначенный в первую очередь для герметизации внутренних малоподвижных швов. Обладает хорошей адгезией к широкому ряду распространенных строительных оснований без необходимости нанесения грунтовки.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Можно покрывать краской
- Готов к использованию сразу из упаковки/картриджа
- Хорошая адгезия к различным строительным основаниям

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для внутренних подвижных швов, например, швов вокруг оконных и дверных рам, плинтусов, стен и потолков, алюминия и заделки трещин.

Примечание

Не рекомендуется для швов с высокой подвижностью и для наружных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время высыхания на ощупь	20 минут
Время высыхания при 20 °C и отн. вл. 65%	20 минут
Температура нанесения	5-30 °C
Температура эксплуатации	От -40 °C до +70 °C
Сухой остаток	78%
Твердость по Шору А	25
Скорость отверждения при 20 °C и отн. вл. 65%	Зависит от глубины залегания герметика и температуры и влажности окр. среды
Химическая стойкость	Хорошая к большинству щелочей и разбавленных кислот. Плохая к органическим растворителям
Окрашиваемость	Красками на водной основе через 3 ч после нанесения и глянцевыми красками через 12 ч после нанесения

Приспособленность к движению

Стыковые швы (движение при растяжении и сжатии)	5%
Нахлесточные швы (движение при сдвиге)	10%

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подготовка швов

Поверхность шва должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Для подготовки может потребоваться чистка металлической щеткой, шлифовка или мягкая пескоструйная обработка. Металлические основания следует очистить от ржавчины, масел и покрытий, которые могут негативно повлиять на сцепление герметика.

Уплотнительный жгут

При необходимости для контроля глубины укладки герметика следует использовать соответствующий наполнитель швов, например, вспененный полиэтилен с закрытыми порами. Если глубина шва не позволяет уложить жгут, следует ввести антиадгезионный состав для предотвращения трехсторонней адгезии. На момент нанесения герметика жгут должен быть сухим.

Нанесение

Наконечник картриджа следует срезать ножом и наносить герметик с помощью механического или пневматического пистолета. Герметик необходимо плотно вдавить в шов для обеспечения хорошего контакта и заделать шпателем или шпательным ножом. Расфасованный в ведра CEMSEAL ACRYLIC можно наносить вышеуказанным способом или с помощью шпателя. Для обеспечения прочного и плотного контакта рекомендуется сразу же после нанесения обработать шов. Для предотвращения попадания излишков герметика на боковую поверхность можно наклеить малярную ленту, которая снимается до затвердевания герметика. Уход: поврежденный герметик можно отремонтировать, вырезав поврежденный участок и заново заполнив его с помощью CEMSEAL ACRYLIC.

ОЧИСТКА

Очистите инструмент и оборудование простой водой до высыхания акрилового герметика.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не рекомендуется для подземных и подводных поверхностей
- Не рекомендуется для поверхностей с интенсивным движением

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в заводской нераспечатанной упаковке в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт не представляет особой опасности, но для получения полной информации см. паспорт безопасности материала.

РАСХОД	Свяжитесь с техническим отделом CMCI
УПАКОВКА	Ведро 20 кг и картридж 330 мл
ЦВЕТ	Белый, бежевый и серый

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI