

INSUFILL 1109

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

INSUFILL 1109 – это двухкомпонентный наполнитель и изоляционный состав на основе полиуретановой смолы, после смешивания образующий гибкую резиноподобную защиту.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Наполнитель для распределительных коробок, изоляция соединений, заготовки или литая изоляция, трансформаторы и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция	Текучая
Соотношение компонентов смеси	А к В 100:12,3
Вязкость смеси при 25 °С	7000 ± 1000 сП
Плотность при 25 °С	1.7 ± 0.02
Жизнеспособность	60 минут при 26 °С
Твердость по Шору А	Плюс
Время до снятия опалубки	24 часа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности

Распределительная коробка должна быть очищена от свободных частиц и пыли. Все отверстия и углы должны быть заделаны с помощью силиконового герметика. Убедитесь в наличии всех деталей и исправности соединений, прежде чем залить в полость распределительной коробки **INSUFILL 1109**, так как после заливки и затвердевания материала открыть коробку и свободно достать соединения будет невозможно.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешайте компонент А, затем полностью перелейте компонент В в компонент А и перемешайте с помощью низкоскоростной мешалки с насадкой для смешивания. Перемешивание должно длиться не менее 5 минут до получения однородной смеси. Частичное смешивание **INSUFILL 1109** строго запрещено из-за повышенной чувствительности материала. Залейте правильно перемешанный материал в распределительную коробку. Замешивайте столько материала, сколько может понадобиться для распределительной коробки. Смесь необходимо использовать в течение одного часа после смешивания. Избегайте попадания воздуха в смесь и в распределительную коробку и дайте материалу затвердеть в течение 24 часов.

ОЧИСТКА

Ввиду сложности очистки и удаления отвержденного **INSUFILL 1109**, оборудование и инструменты следует очищать

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить при комнатной температуре за 24 часа до использования. Не нагревать с помощью огня.
- Полиуретановые компоненты могут вызвать раздражение. Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Не наносите на стоячую воду.
- При использовании средства всегда надевайте защитную одежду, резиновые перчатки и средства защиты глаз.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



УПАКОВКА	Комплект 16 кг
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

