

# UREKEM D4

**ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА,  
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НОРМАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛОВ**



## ОПИСАНИЕ:

**UREKEM D4** — это двухкомпонентный клей на водной основе для дерева и деревянной промышленности на основе гибридной технологии. Разработан для обеспечения исключительного сцепления с высокой устойчивостью к температурным и атмосферным воздействиям.

## СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная адгезия.
- Не содержит растворителей и не выделяет запахов.
- Может использоваться во влажных условиях.
- Не размягчается под воздействием тепла.
- Не желтеет и не меняет цвет.

## ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Кухни
- Деревянные двери и окна
- Деревянные декоративные элементы и арки
- Сауны и оздоровительные клубы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

### Стандартные технические параметры:

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность при 25 °C                    | 1.18                                                                                                                  |
| Вязкость при 25 °C                     | 15,000 cP                                                                                                             |
| ЛОС                                    | 0.0 г/л                                                                                                               |
| Время открытой выдержки                | около 60 минут при 25 °C. При более высокой относительной влажности и температуре время открытой выдержки уменьшается |
| Соотношение компонентов смеси по массе | А к В 100:15                                                                                                          |
| Предельная прочность сцепления         | 3 дня                                                                                                                 |

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемая толщина | 100-300 мкм в зависимости от основания и текстуры обратной стороны отделочного материала |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев в заводской нераспечатанной упаковке при соблюдении условий хранения.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

**UREKEM D4** рекомендуется наносить на пористые основания. Перед нанесением **UREKEM D4** основания должны быть чистыми и сухими. Компонент В следует высыпать в емкость с компонентом А и тщательно перемешать в течение трех минут до однородного цвета. Небольшие количества (менее 1 кг) можно смешивать вручную, однако рекомендуется механическое перемешивание.

Валиком, кистью, кельмой или шпателем нанесите материал толщиной 0,1-0,3 мм на деревянную поверхность, а затем прижмите к нему другой кусок древесины. Рекомендуется обеспечить непрерывное давление в течение 12-24 часов.

Дайте материалу отвердеть в течение не менее 24 часов, прежде чем нагружать древесину.

## ОЧИСТКА:

Очистите все инструменты и оборудование водой до высыхания материала. Не допускайте затвердевания клея на оборудовании.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Во время смешивания и нанесения надевайте перчатки, защитные очки и защитную обувь.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- При проглатывании или попадании в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

TSS/PDS/2018/A

|                 |                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>РАСХОД</b>   | Свяжитесь с техническим отделом CMCI                                                                             |
| <b>УПАКОВКА</b> | Комплект 2 л (А+В)                                                                                               |
| <b>ЦВЕТ</b>     | Изначально поставляется в белом цвете. Однако при заказе партии могут быть разработаны и поставлены другие цвета |



Отсканируйте для  
просмотра паспорта на  
изделие

#### Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества  
CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: [tech@cmci-sa.com](mailto:tech@cmci-sa.com), сайт: [www.cmci-sa.com](http://www.cmci-sa.com)

Отсканируйте для  
просмотра паспорта на  
изделие



CMCI