

UREKEM MCA

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ



ОПИСАНИЕ:

UREKEM MCA – это однокомпонентный влагоотверждаемый клей на основе полиуретана, не содержащий растворителей, для пористых и непористых строительных материалов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однокомпонентный, не требует смешивания
- Простота нанесения с помощью стандартного оборудования
- Отличная прочность сцепления и сопротивление отслаиванию
- Отличная устойчивость к воздействию воды и тепла
- Не содержащий растворителей клей с высокой укрывистостью

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Клей для дерева, фанеры, ДВП СП и т.д.
- Клей для металлических и бетонных оснований
- Клей для виниловой, керамической и мраморной плитки
- Клей для расширенного и экструдированного пенополистирола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Стандартные технические параметры:

Плотность при 25 °C	1,14
Вязкость при 25 °C	5,000 - 9,000 cП
Время открытой выдержки	Около 15 минут. При более высокой относительной влажности и температуре время открытой выдержки уменьшается
Температура вспышки:	24 часа
Предельная прочность сцепления	Зависит от основания, 100-250
Скорость растекания	г/м ²

СРОК ХРАНЕНИЯ:

6 месяцев в заводской нераспечатанной упаковке при соблюдении условий хранения. **UREKEM MCA** чувствителен к влаге, поэтому его следует хранить в заводской упаковке. Хранение при высокой температуре может привести к увеличению вязкости продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

UREKEM MCA – однокомпонентный клей, не требующий предварительного смешивания. **UREKEM MCA** можно наносить как на пористые, так и на непористые поверхности. Перед нанесением **UREKEM MCA** основание можно увлажнить влажной тканью. Основания необходимо плотно сжать под давлением 0,5 Н/мм² на 3 часа.

Из-за чувствительности к влаге на участках, подверженных воздействию атмосферных условий, может образовываться пенополиуретан. Это не влияет на предельную прочность сцепления материала.

ОЧИСТКА:

Очистите инструменты и оборудование с помощью растворителя, например, ксилола, метилэтилкетона и др. Не допускайте затвердевания материала на оборудовании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Во время смешивания и нанесения надевайте перчатки, защитные очки и защитную обувь.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу. При проглатывании или попадании в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	Свяжитесь с техническим отделом CMCI
УПАКОВКА	Упаковка 5 кг и 0,5 кг
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества
CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI